

Koolstoffilterkasten

CHAYSOL

Luchthoeveelheid, luchtsnelheid en het aantal koolfilterpatronen altijd in de correcte verhouding!

Future Climate levert, onder andere voor restaurants, koolfilterkasten gemaakt van 1½ mm dik aluminium plaatwerk met daarin of een direct gedreven ventilator, of een indirect gedreven ventilator.

Om de keukengeuren effectief af te vangen zitten er voldoende koolstof filterpatronen in om stankoverlast voor de omgeving te voorkomen. De verhouding luchthoeveelheid, luchtsnelheid over de koolfilters, en het aantal koolfilterpatronen is altijd correct.


Wij leveren vooral kasten die grote luchthoeveelheden kunnen verplaatsen of kasten die qua maatvoering aan specifieke eisen moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan geringe hoogte op de plaats waar de koolkast moet worden gemonteerd.

De toegepaste Chaysol ventilatoren zijn in geval van lucht-hoeveelheden vanaf 4.800 m³/h V-snaar gedreven.

Wij kiezen voor de regeling ervan voor Dahlander, wat wil zeggen dat de luchthoeveelheid in twee standen wordt geregeld, 50% of 100% van de totale luchthoeveelheid, of voor een frequentieregelaar. In het laatste geval kan de luchthoeveelheid van 0% tot 100% traploos worden ingesteld.

Prijzen zijn op aanvraag boven een luchthoeveelheid van 10.000 m³/h of in geval van afwijkende maatvoering. Standaard worden de kasten geleverd met de aanzuig en uitblaas in horizontale positie. Wilt u bijvoorbeeld verticaal uitblazen, dan kan dat ook. Hiervoor wordt geen meerprijs berekend.

- De direct gedreven ventilatoren kunnen met een 5-standenregelaar worden bestuurd.
- De elektrische aansluiting van de 2.400 m³/h en 3.200 m³/h kasten is 1 Fase, 230 Volt
- Vanaf de 4.800 m³/h kast is de elektrische aansluiting 3 Fasen, 400 Volt.



De volgende kasten zijn standaard beschikbaar:

Lucht-hoeveelheid	Afmeting	Zakken-filter(s)	Kool-patronen	Chaysol ventilator	Ext.
2.400 m ³	2.200 x 673 x 573 mm	1	12	direct gedreven	150 Pa
3.200 m ³	2.200 x 673 x 673 mm	1	16	direct gedreven	150 Pa
4.800 m ³	2.300 x 673 x 975 mm	2	24	indirect gedreven	300 Pa
6.400 m ³	2.300 x 975 x 975 mm	2	32	indirect gedreven	300 Pa
7.200 m ³	2.400 x 975 x 975 mm	2	36	indirect gedreven	300 Pa
10.000 m ³	2.600 x 1.290 x 1.290 mm	4	64	indirect gedreven	300 Pa

* De prijzen zijn op aanvraag.

* De levertijd van alle actief koolkasten bedraagt ongeveer twee weken na ontvangst van de opdracht.

future climate
THE AIR YOU NEED

Future Climate BV

Kelvinstraat 24 6902 PW Zevenaar Nederland
tel +31 (0)72 5760 760 fax +31 (0)72 5760 761
sales@futureclimate.nl www.futureclimate.nl